

הוראות התכנית

תכנית מס' 408-0340562

נתניה - אזור נופש הבננה

מרכז


מחוז

מרחב תכנון מקומי נתניה, שרונים, לב השרון

תכנית מפורטת

סוג תכנית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית הינה יוזמה של רמ"י להכנת תכנית מפורטת בשטח של 390 דונם במסגרת אנ"מ אילנות מח/270 להקמת 3097 יח"ד, 400 יח"ד דיור מיוחד, מבני ציבור, מסחר, שצ"פים וכביש עוקף. התכנית גובלת בצידה המזרחי של נתניה בצמוד לשכונת עמליה ושכונת נאות גנים הוותיקות ושכונת קרית השרון ובית הקברות מדרום. התכנית כוללת את הכביש העוקף נתניה מזרח שיחבר את כביש 57 מצפון ואת הכביש המתוכנן 561 דרומית לשכונה. כמן כן, התכנית מכילה את הפארק האינטנסיבי שמלווה את הכביש העוקף. לאחר הכללת הכביש העוקף והפארק האינטנסיבי בתכנית סה"כ יהיה 934 דונם. התכנון מאופיין במבנים בבניה מרקמית ליצירת רחובות איכותיים המתאפיינים בחזיתות "רציפות" ובגובה ק+6-9 קומות. בנוסף, משולבים רבי קומות המאפשרים יחדיו יצירת מגוון סוגי דיור, מבט לנוף רחוק, ומסגור תאי השטח והשכונה.



דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית



נתניה - אזור נופש הבננה

שם התכנית

שם התכנית
ומספר התכנית

1.1

408-0340562

מספר התכנית

934.538 דונם

שטח התכנית

1.2

תכנית מפורטת

סוג התכנית

סיווג התכנית

1.4

האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת

כן

ועדת התכנון המוסמכת
להפקיד את התכנית

מחוזית

לפי סעיף בחוק

ל"ר

היתרים או הרשאות

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה

איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום
התכנית/בחלק מתחום התכנית

האם כוללת הוראות

לא

לענין תכנון תלת מימדי



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים****מרחב תכנון מקומי**

נתניה, שרונים, לב השרון

קואורדינאטה X

190063

קואורדינאטה Y

691411

1.5.2 תיאור מקום

שטח התחום ע"י כביש 57 בצפון,
שכונות נאות גנים ועמליה ממערב,
בית העלמין של נתניה ולב השרון מדרום
ומוא"ז לב השרון ממזרח.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

נתניה - חלק מתחום הרשות:

נפה

השרון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית**שכונה**

מזרח העיר נתניה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
7936	מוסדר	חלק		3, 5, 12, 18, 39, 53
8005	מוסדר	חלק	14, 16-32	1, 12
8008	מוסדר	חלק	26-27, 31, 33, 36-38, 45, 47, 55	9, 15, 17, 21, 23-24, 28-29, 34, 44, 46, 48, 50, 56
8215	מוסדר	חלק		327, 372, 377, 413
8216	מוסדר	חלק		9-11, 13
8217	מוסדר	חלק	3, 382	415, 419, 421
8218	מוסדר	חלק	3, 10	21-22
8221	מוסדר	חלק		9
8626	מוסדר	חלק		5, 23
8730	מוסדר	חלק		23, 33
8731	מוסדר	חלק		2-3, 23
9090	מוסדר	חלק		59

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.**1.5.6 גושים ישנים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
תמא/ 34 / ב/ 3	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 34 / ב/ 3. הוראות תכנית תמא/ 34 / ב/ 3 תחולנה על תכנית זו.	5606	926	18/12/2006
תממ/ 3 / 21 / 36	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תממ/ 36/21/3. הוראות תכנית תממ/ 36/21/3 תחולנה על תכנית זו.	7615	1095	08/11/2017
תתל/ 43	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תתל/ 43. הוראות תכנית תתל/ 43 תחולנה על תכנית זו.	7597	214	02/10/2017
חש/ 10 / 2	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית חש/ 10 / 2. הוראות תכנית חש/ 10 / 2 תחולנה על תכנית זו.	1642	2453	09/07/1970
עח/ 200	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית עח/ 200. הוראות תכנית עח/ 200 תחולנה על תכנית זו.	2553	1905	19/07/1979
צש/ 0 / 2 / 0	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית צש/ 0 / 2 / 0. הוראות תכנית צש/ 0 / 2 / 0 תחולנה על תכנית זו.	3769	2875	27/05/1990
נת/ 400 / 7	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית נת/ 400/ 7 ממשיכות לחול.	2844		26/08/1982
הצ/ 46 / 3	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית הצ/ 46/ 3 ממשיכות לחול.	2545		21/06/1979
צש/ 151	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית צש/ 151 ממשיכות לחול.	2740		27/08/1981

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
נת/ במ/ 1	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית נת/במ/1 ממשיכות לחול.	3879	2548	16/05/1991
עח/ 15/ 17	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית עח/15/17 ממשיכות לחול.	4006	3281	21/05/1992
משמ/ 131	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית משמ/131 ממשיכות לחול.	4111		20/05/1993
נת/ 750/ 7	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית נת/750/7 ממשיכות לחול.	5082	2644	09/06/2002
נת/ 366/ ד	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית נת/366/ד ממשיכות לחול.	5857	81	12/10/2008
נת/ מק/ 750/ 7/ 9	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית נת/מק/750/7/9 ממשיכות לחול.	6224	3738	12/04/2011
הצ/ 1/ 1/ 122/ א	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית הצ/122/1/1 ממשיכות לחול.	6471	6365	11/09/2012
נת/ 750/ 7/ 11	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית נת/750/7/11 ממשיכות לחול.	6662	204	16/09/2013
צש/ 0/ 2/ 100	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית צש/0/2/100 ממשיכות לחול.	6998	3860	02/03/2015
408-0411330	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 408-0411330 ממשיכות לחול.	7944	297	02/10/2018



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				דורון צוף, מאיר בוכמן ואיילת הוקמן			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 2500			דורון צוף, מאיר בוכמן ואיילת הוקמן		תשריט מצב מוצע גליונות: 1-2	לא
תשריט התכנית	מחייב	1: 1250	2	23/08/2020	דורון צוף, מאיר בוכמן ואיילת הוקמן	19: 52 23/08/2020	גליון 1- חלופת תשריט מצב מוצע בה הפארק כלול בתחום האיחוד וחלוקה	לא
תשריט התכנית	מחייב	1: 1250	1	23/08/2020	דורון צוף, מאיר בוכמן ואיילת הוקמן	19: 54 23/08/2020	גליון 2- חלופת תשריט מצב מוצע בה הפארק כלול בתחום האיחוד וחלוקה	לא
טבלאות הקצאה	מחייב	1: 1250	6	02/08/2020	גדי דגני	15: 08 19/08/2020	טבלאות כולל פארק	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב	1: 1250	22	02/08/2020	גדי דגני	15: 07 19/08/2020	נספח לטבלאות כולל פארק	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב	1: 1250	6	02/08/2020	גדי דגני	08: 55 20/08/2020	טבלאות ללא פארק	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב	1: 1250	22	02/08/2020	גדי דגני	08: 58 20/08/2020	נספח לטבלאות ללא פארק	לא
מצב מאושר	רקע	1: 1250	2	14/06/2020	שגי א שרייבר	13: 18 15/07/2020		לא
בינוי	מחייב חלקית	1: 1250	1	08/07/2020	דורון צוף, מאיר בוכמן ואיילת הוקמן	15: 03 19/08/2020	הבינוי מחייב לעניין קווי הבניין. נספח בינוי גליון מס' 1	לא
בינוי	מחייב חלקית	1: 1250	1	08/07/2020	דורון צוף, מאיר בוכמן ואיילת הוקמן	15: 04 19/08/2020	הבינוי מחייב לעניין קווי הבניין. נספח בינוי גליון מס' 2	לא
בינוי	מנחה	1: 500	1	15/07/2019	דורון צוף, מאיר בוכמן ואיילת הוקמן	14: 36 15/07/2019	חתכי בינוי	לא
תנועה	מנחה	1: 5000	1	08/07/2020	דורון מגיד	09: 45 22/07/2020	נספח תחבורה ציבורית	לא
תנועה	מנחה	1: 100	1	15/07/2019	דורון מגיד	14: 15 15/07/2019	חתכי רחוב	לא
תנועה	מנחה	1: 1250	1	08/07/2020	דורון מגיד	09: 43 22/07/2020		לא
תנועה	מנחה	1: 1250	49	01/04/2018	דורון מגיד	09: 07 15/08/2018	בה"ת	לא

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
תשתיות	מנחה		6	08/07/2020	נעמן יוגב	13: 53 20/07/2020		לא
מים	מנחה	1: 2500	1	08/07/2020	נעמן יוגב	13: 51 20/07/2020	מים	לא
ביוב	מנחה	1: 2500	1	08/07/2020	נעמן יוגב	13: 44 20/07/2020		לא
ניקוז	מנחה	1: 2500	1	03/08/2020	אירנה זברובסקי	14: 03 03/08/2020	נספח ניקוז 2500	לא
תשתיות	מנחה	1: 2500	39	09/07/2018	אירנה זברובסקי	10: 21 04/09/2018	ניקוז - פרשה טכנית	לא
תשתיות	מנחה	1: 5000	1	03/08/2020	אירנה זברובסקי	14: 04 03/08/2020	נספח ניקוז 5000	לא
שמירה על עצים בוגרים	מנחה	1: 1250	1	08/05/2018	יורם מילר	11: 06 05/09/2018	טבלת שימור עצים	לא
שמירה על עצים בוגרים	מנחה	1: 1250	1	16/07/2020	יורם מילר	09: 11 19/07/2020	נספח שימור עצים - גליון 1	לא
שמירה על עצים בוגרים	מנחה	1: 1250	1	16/07/2020	יורם מילר	09: 11 19/07/2020	נספח שימור עצים - גליון 2	לא
פיתוח סביבתי	מנחה	1: 1250	1	08/07/2020	יורם מילר	13: 19 15/07/2020	נספח נוף- תכנית גליון מס' 1	לא
פיתוח סביבתי	מנחה	1: 1250	1	08/07/2020	יורם מילר	13: 20 15/07/2020	נספח נוף- תכנית גליון מס' 2	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8.1 מגיש התכנית**

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	רשות מקרקעי ישראל	רשות מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל		רמ"י	תל אביב-יפו	דרך בגין (1)	125	03-7632280	03-7632132	davida@land.gov.il

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: קריית הממשלה, קומה 5.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
רשות מקרקעי ישראל	רשות מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל		רמ"י	תל אביב-יפו	דרך בגין (1)	125	03-7632280	03-7632132	

(1) כתובת: קריית הממשלה, קומה 5.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: התכנית כוללת מקרקעין בבעלות מדינה.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	דורון צוף, מאיר בוכמן ואיילת הוקמן	101260	א. זילברברג אדריכלים	תל אביב-יפו	זכרון יעקב	18	03-6957989	03-6918918	studio@dorontsuf.com
מודד	מודד	שגיא שרייבר	1070	חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ	טירת כרמל	הסדנא	3	04-8580355	04-8580377	sagi@hetz-hazafon.co.il
מהנדסת	יועץ תשתיות	אירנה זברובסקי	54331	בלשה ילון מערכות תשתית בע"מ	חיפה	(1)	31	04-8603600	04-8603601	irena-z@bj-is.com

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכל נוף	יועץ נופי	יורם מילר	14900	מילר בלום - תכנון סביבתי בע"מ	תל אביב- יפו	עמינדב	23	03-5622123	03-5623663	mbtlv@mbtlv.com
מומחה בתחום הנדסת תחבורה	יועץ תחבורה	דורון מגיד		ש. קרני מערכות תנועה ותחבורה בע"מ	חיפה	דישראלי	46	04-8244468	04-8251095	dmitry@karni-eng.co.il
שמאי	שמאי	גדי דגני	00	גדי דגני - ניהול ושמאות מקרקעין	חדרה	רמב"ם	29	04-6277303		shir@gadi-degani.co.il
מהנדס	מהנדס	נעמן יוגב	00	בלשה ילון מערכות תשתית בע"מ	חיפה	(1)	31	04-8603600	04-8603601	naaman-y@bj-is.com

(1) כתובת: ת.ד. 33600.

תכנון זמין
מונה הדפסה 57תכנון זמין
מונה הדפסה 57

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
יח"ד גדולה	יח"ד גדולה תהיה בשטח 98 מ"ר עיקרי + 15 מ"ר למרפסת
יח"ד קטנה	יח"ד קטנה תהיה בשטח 63 מ"ר עיקרי + 15 מ"ר למרפסת

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

תכנית מפורטת להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ-3097 יח"ד בבניה רוויה ומבנים רבי קומות, ובנוסף כ-400 יחידות דיור מיוחד, על שטח חקלאי.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי וקביעת ייעודי קרקע למגורים, בנייני ציבור, מסחר, משרדים, דיור מיוחד, שצ"פים ושבילי אופניים.
- קביעת זכויות והגבלות בניה, קווי בניה, מס' קומות, מס' יח"ד מרביים לכל מגרש ועקרונות בינוי בעיצוב נוף.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הנחיות להתוויית קווי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל לשירות השכונה וחבורה.
- למערכת הדרכים העירונית. הכוללת כביש עוקף המחבר בין כביש 57 בצפון לכביש 561 בדרום.
- קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
- קביעת שטח למסדרון תשתיות על ותת קרקעי.

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
מגורים ג'	103 - 101
מגורים ד'	1100, 123 - 104
דיור מיוחד	901
מבנים ומוסדות ציבור	414 - 410, 408, 406 - 401
שטח ציבורי פתוח	6200, 6022, 632, 630, 626, 624, 623, 620, 617, 615, 613 - 609, 607 - 604, 602, 280
ספורט ונופש	636, 634
פארק / גן ציבורי	638, 637
מרכז תחבורה	716
דרך מאושרת	70114 - 70111, 7701, 7190, 7180, 7110, 7101, 7100, 727, 726, 720 - 718, 715, 72100
דרך מוצעת	7220, 7210, 7170, 7150, 7122, 7112, 7080, 7014 - 7011, 722, 711, 710, 708 - 701, 7260
דרך משולבת	6072 - 6070
חניון	723
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	6400, 641 - 639
מגורים ומסחר	1005 - 1001
מסחר ותעסוקה	1503, 1502

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק בריכת אגירה	פארק / גן ציבורי	637
בלוק מתקן הנדסי ומספרו	פארק / גן ציבורי	637
גבול מגבלות בניה	דרך מאושרת	70112, 70111, 7110
גבול מגבלות בניה	דרך מוצעת	7012, 7011, 711, 701
גבול מגבלות בניה	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	6400, 641
גבול מגבלות בניה	מגורים ד'	109
גבול מגבלות בניה	פארק / גן ציבורי	638, 637
גבול מגבלות בניה	שטח ציבורי פתוח	632
גבול מסדרון תשתיות עילי	דרך מאושרת	70111, 7110
גבול מסדרון תשתיות עילי	דרך מוצעת	7170, 7011, 711, 701
גבול מסדרון תשתיות עילי	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	6400, 640, 639
גבול מסדרון תשתיות עילי	פארק / גן ציבורי	637
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	דרך מאושרת	70111
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	דרך מוצעת	7011, 711, 701
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	6400, 640, 639
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	פארק / גן ציבורי	637
דרך / מסילה לביטול	דרך מאושרת	70113, 70111, 7110, 7101
דרך / מסילה לביטול	דרך מוצעת	7012, 7011, 711, 705, 701
דרך / מסילה לביטול	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	6400, 641

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
דרך / מסילה לביטול	מגורים ד'	109, 108
דרך / מסילה לביטול	מגורים ומסחר	1005
דרך / מסילה לביטול	פארק / גן ציבורי	638, 637
דרך / מסילה לביטול	שטח ציבורי פתוח	632
זיקת הנאה	דרך מאושרת	715
זיקת הנאה	דרך מוצעת	707, 705, 703, 701
זיקת הנאה	מבנים ומוסדות ציבור	401
זיקת הנאה	מגורים ג'	101
זיקת הנאה	מגורים ד'	119 - 115, 110, 106, 104
חזית מסחרית	מבנים ומוסדות ציבור	411, 408, 405 - 402
חזית מסחרית	מגורים ג'	102, 101
חזית מסחרית	מגורים ד'	123 - 114, 107, 106, 104
חזית מסחרית	מגורים ומסחר	1003, 1002
חזית מסחרית	מסחר ותעסוקה	1503
חזית מסחרית	שטח ציבורי פתוח	615, 613, 607
קו חשמל מתח עליון	דרך מוצעת	7011
קו חשמל מתח עליון	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	6400, 640
קו חשמל מתח עליון	פארק / גן ציבורי	637
קו מים 4" ומעלה	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	640
קו מים 4" ומעלה	פארק / גן ציבורי	637
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דיר מיוחד	901
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מאושרת	7101, 7100, 727, 720 - 718, 715 70114 - 70111, 7190, 7180, 7110 72100
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	701 - 708, 710, 711, 722, 7011 - 7013, 7080, 7112, 7170, 7210 7220
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך משולבת	6072 - 6070
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	חניון	723
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	641 - 639
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	414 - 410, 408, 406 - 401
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ג'	103 - 101
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ד'	1100, 123 - 104
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ומסחר	1005 - 1001
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מסחר ותעסוקה	1503, 1502
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מרכז תחבורה	716
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	ספורט ונופש	636, 634
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	פארק / גן ציבורי	638, 637
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	613 - 609, 607 - 604, 602, 280 630, 626, 624, 623, 620, 617, 615 6200, 6022, 632

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור חקלאי מיוחד	24,439	2.62
אזור מגורים ג' (3 קומות)	91	0.01
אזור מלאכה	782	0.08
בית קברות	39,060	4.18
דרך מאושרת	41,154.55	4.40
דרך משולבת	400	0.04
מבנים ומוסדות ציבור	270	0.03
מגורים ג'	280	0.03
נהר, נחל אכזב, תעלת ניקוז אזורית	1,526	0.16
קרקע חקלאית	819,473	87.69
שטח ציבורי פתוח	6,825	0.73
שטח ציבורי פתוח מיוחד	238	0.03
סה"כ	934,538.55	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דיור מיוחד	8,464.64	0.90
דרך מאושרת	31,020.13	3.31
דרך מוצעת	265,207.27	28.26
דרך משולבת	1,920.13	0.20
חניון	2,020.25	0.22
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	186,383.11	19.86
מבנים ומוסדות ציבור	90,074.89	9.60
מגורים ג'	15,250.3	1.63
מגורים ד'	112,361.92	11.97
מגורים ומסחר	21,636.97	2.31
מסחר ותעסוקה	10,586.61	1.13
מרכז תחבורה	13,362.53	1.42
ספורט ונופש	16,276.37	1.73
פארק / גן ציבורי	120,699.09	12.86
שטח ציבורי פתוח	43,054.72	4.59
סה"כ	938,318.93	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים ג'
4.1.1	שימושים
	<p>א. מגורים.</p> <p>ב. מסחר בקומת הקרקע בלבד.</p> <p>ג. מרתפים: חניונים תת קרקעיים, מחסנים, חדרי מעליות ושרותים טכניים.</p>
4.1.2	הוראות
א	<p>בינוי ו/או פיתוח</p> <p>1. כללי:</p> <p>א. הבינוי והפיתוח יבוצעו בהתאם לעקרונות נספחי הבינוי והפיתוח.</p> <p>ב. הבינוי יתוכנן בבניה מרקמית תוך צמודת דופן לרחוב.</p> <p>ג. תותר מבואה (לובי) בגובה של עד 6 מ'.</p> <p>2. קומת הקרקע:</p> <p>א. תכסית הבניה לא תפחת מ-60% משטח המגרש ולא תעלה על 65% משטח המגרש.</p> <p>ב. יוקצו שטחים בנויים משותפים בקומת הקרקע, כשטחים לפעילות משותפת, לאחסון אופניים, עגלות וכיוצ"ב, לטובת דיירי הבניין.</p> <p>3 גבהים ונפחים:</p> <p>א. יישמרו השונות והגיוון במספר הקומות בין המבנים בתא השטח.</p> <p>ב. גובה קומת מגורים טיפוסית תהיה עד 3.4 מ' ברוטו מרצפה לרצפה.</p> <p>ג. גובה מעקה עליון</p> <p>ד. כל המערכות הטכניות, קולטי השמש, חדרי מעליות, וכיוצ"ב לא יחרגו מהגובה המקסימאלי, חריגה מגובה זה תהווה סטייה ניכרת.</p> <p>ה. דודי חימום ימוקמו בתוך שטח הדירות או במבואות המשותפים, ולא על גבי הגג או המרפסות.</p>
ב	<p>חניה</p> <p>החניה תהיה בתחומי המגרשים בתת הקרקע בלבד ובהתאם להוראות סעיף "דרכים תנועה ו/או חניה" 6.19.</p>
ג	<p>עיצוב פיתוח ובינוי</p> <p>1. לא תותר הצמדת גינות פרטיות ליחידות המגורים בחזית הקדמית של המגרש. הדבר יחשב כסטייה ניכרת.</p> <p>2. במגרשים בהם מותר לבנות דירות גן, יפנו דירות אלו רק לקו הבניין הצידי (אל פנים המגרש) ולא יותרו בחזיתות הפונות לדרכים</p> <p>3. באיזורים בהם הפיתוח הוא מעל גג החניה, חובה למילוי של מיני 1.5 מ' עומק באדמת גן.</p>
ד	<p>קווי בנין</p> <p>לפי נספח בינוי</p>
ה	זיקת הנאה

<p>מגורים ג'</p> <p>זיקת הנאה במגרשים תירשם בהתאם להוראות סעיף "זיקת הנאה" 6.17</p>	<p>4.1</p>
<p>מגורים ד'</p>	<p>4.2</p>
<p>שימושים</p> <p>א. מגורים . ב. מסחר בקומת הקרקע בלבד . ג. שטח פתוח בבעלות פרטית - עם/בלי זיקת הנאה לציבור. ד. שימושים ציבוריים או בעלי אופי ציבורי, בקומת הקרקע בלבד ובהתאם לשימושים המפורטים בסעיף 4.4.1 להלן.</p>	<p>4.2.1</p>
<p>הוראות</p> <p>בינוי ו/או פיתוח</p> <p>א</p> <p>1. הבינוי והפיתוח יבוצעו בהתאם לעקרונות נספחי הבינוי והפיתוח. 2. תותר מבואה (לובי) בגובה של עד 6 מ'. 3. אופי המבנים העמדתם ועיצובם יהיה בהתאם למפורט בסעיפים 6.1 ו 6.2 שלהלן. 4. בתאי השטח בהם מסומנת בתכנית הבינוי בניה מרקמית משולבת בבניה מגדלית, יהיה גובה הבניה המרקמית הצמודה למגדל ק+7 קומות. 5. גובה הקומות המופיע בנספח הבינוי מחייב, גובה קומת מגורים טיפוסית תהיה עד 3.4 מ' ברוטו מרצפה לרצפה. 6. בבניה המרקמית הצמודה למגדל בלבד ולאורך כביש 1, תותר בדירות העליונות יציאה לגגות עם הצמדת הגג. הגג יטופל כגג ירוק לפי שיקול דעת מהנדס הועדה נתניה. כמו כן, ניתן יהיה לבנות על הגג בנסיגה של 6 מ' מקו חזית, לאורך כביש מס' 1. הגישה לגג טכני מעל, תישמר. 7. הבינוי יתוכנן בבניה מרקמית תוך יצירת דופן רחוב רציפה כשלפחות 60% מאורך חזיתות המגרש הפונות לרחוב תהיינה בנויות.</p>	<p>4.2.2</p>
<p>דרכים וחניות</p> <p>החניה תהיה בתחומי המגרשים ובתת הקרקע בלבד ובהתאם להוראות סעיף "דרכים תנועה ו/או חניה" 6.19.</p>	<p>ב</p>
<p>עיצוב פיתוח ובינוי</p> <p>1. לא יורשו דירות גן במגדלים 2. לא תותר הצמדת גינות פרטיות ליחידות המגורים בחזית הקדמית של המגרש. הדבר יחשב כסטייה ניכרת. במגרשים בהם מותר לבנות דירות גן, יפנו דירות אלו רק לקו הבניין הצידי (אל פנים המגרש) ולא יותרו בחזיתות הפונות לדרכים.</p>	<p>ג</p>
<p>זיקת הנאה</p> <p>זיקת הנאה במגרשים תירשם בהתאם להוראות סעיף "זיקת הנאה" 6.17.</p>	<p>ד</p>
<p>דיוור מיוחד</p>	<p>4.3</p>
<p>שימושים</p> <p>א. דיוור מוגן לקשישים עצמאיים ו/או לסטודנטים, עם השימושים הנלווים לו כמפורט להלן. לא</p>	<p>4.3.1</p>



4.3	דיוור מיוחד
	<p>יותר כל שימוש אחר שאינו תורם מטרה זו.</p> <p>ב. מחלקה סיעודית בכפוף לאישור משרד הבריאות</p> <p>ג. אולמות מופעים והקרנה, משרדים, יחידות דיוור מוגן, מטבח וח' אוכל, ח' חוגים, ח' כושר וספא, מספרה ומכון יופי, ספריה, בית כנסת, מרפאה ושטחים לוגיסטיים.</p> <p>ד. משרדי הנהלה</p> <p>ה. מסחר, משרדים, בתי קפה ומסעדות, מעבדות ומכונים רפואיים, מספרות, מכוני יופי, מרפאות, מכוני כושר, בתי מרקחת, בנקים וכדומה.</p>
4.3.2	הוראות
א	<p>עיצוב פיתוח ובינוי</p> <p>הדיוור המיוחד יתוכנן מעל קומות מסחר ומשרדים ויהיה בעל כניסה נפרדת ולובי ייעודי.</p>
ב	<p>הנחיות מיוחדות</p> <p>במידה והדיוור המיוחד ישמש את האוכלוסיה הבוגרת, דיירי הבית יהיו מגיל 60 ומעלה. במידה והדיוור המיוחד ישמש סטודנטים ההגדרה לסטודנט תקבע ע"י הוועדה המקומית נתניה.</p>



4.4	מבנים ומוסדות ציבור
4.4.1	שימושים
	<p>מוסדות חינוך, רווחה, תרבות, דת, ספורט בריאות ומוסדות קהילתיים.</p> <p>מסחר בקומת הקרקע בלבד.</p> <p>השימוש בכל תא שטח למבני ציבור יהיה בהתאם לפרוגרמה המצורפת לתכנית.</p> <p>שטחי הציבור ישמשו במשולב לשרות צרכי כל הקהילה לסוגיה וגילאיה ויכללו פרוגרמה רחבה באותו אתר: חינוך, תרבות, ספורט, בריאות (ציבורית), רווחה, שילוב קהילות מאחדות וכו'.</p> <p>יתכנו חפיפות בחישוב המכסות בין שטחי הציבור השונים ושילוב של שימושים שונים באתרים משותפים.</p> <p>תכנון מבני הציבור יאפשר הפעלה גמישה ושימוש במתקנים ובחצרות לאורך היום והשנה בהתאם לצורך.</p> <p>תינתן גמישות לוועדה המקומית לשינוי מיקום השימושים בהתאם לצרכי הציבור השכונתיים.</p>
4.4.2	הוראות
א	<p>דרכים וחניות</p> <p>החניה תהיה בתחומי המגרשים ובתת הקרקע בלבד ובהתאם להוראות סעיף "דרכים תנועה ו/או חניה" 6.19.</p>
ב	<p>הוראות בינוי</p> <ol style="list-style-type: none"> המבנים יתוכננו תוך היצמדות לקו הבניין לרחוב לפחות 75% לאורך החזית. גדרות המבנים יצומצמו למינימום. יושם דגש על פיתוח גגות מבני הציבור ושילובם בצמחייה ובפיתוח הנופי כחזית חמישית. כל המתקנים הטכניים על גגות המבנים ובחזיתות המבנים ישולבו בבניית הקירות וחזיתות המבנה ולא יבלטו כלפי הרחוב מעבר לגובה הבניין. כל המתקנים הטכניים הדרושים במפלס הרחוב ישולבו במישור החזית ולא יבלטו במעברים או בחניות. במגרשים לבתי הספר לא יותרו גגות רעפים. ביתר מבני הציבור יותרו רעפים, אך אלה לא יהיו





מבנים ומוסדות ציבור	4.4
<p>בגווי אדום.</p> <p>6. חומרי הגמר חיפוי בחומרים קשיחים בלבד ובתיאום ובאישור מהנדס העיר</p>	
<p>הוראות פיתוח</p> <p>1. מגרשי הספורט בתחום בתי הספר יהיו נגישים לציבור הרחב בשעות אחה"צ.</p> <p>2. חצר בתי הספר המכילה שטחי ספורט תהיה מגודרת בגידור שאינו אטום.</p>	ג
<p>קווי בנין</p> <p>לפי נספח בינוי</p>	ד
<p>זיקת הנאה</p> <p>זיקת הנאה במגרשים תירשם בהתאם להוראות סעיף 6. "זיקת הנאה" 6.17.</p>	ה
שטח ציבורי פתוח	4.5
שימושים	4.5.1
<p>מגרשי משחקים וספורט, שבילים להולכי רגל ורכבי אופניים, גינות, מעבר תשתיות תת קרקעיות ותחנות טרנספורמציה, מתקן טכני ומחסן ייעודי לפי השימוש, מיגון אקוסטי ונטיעות, בכפוף למפורט בתאי השטח השונים להלן.</p>	
הוראות	4.5.2
<p>הוראות פיתוח</p> <p>הוראות כלליות:</p> <p>1. לא תורשה כניסת כלי רכב או חנייה בשצ"פים, למעט מעבר לחניונים במגרשים וכניסת כלי רכב חירום ושירות.</p> <p>2. שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת הציבור יפותחו באופנים שונים לפי שימוש ומיקומם ולפי המפורט מטה. התכנון יאושר בועדה מקומית ומהנדס העיר.</p> <p>3. כל אזורי הפעילות בשצ"פים יהיו מונגשים על פי תקן, עבור מוגבלי תנועה ועגלות ילדים.</p> <p>4. שטחי השצ"פים שאינם מרוצפים ומפותחים בצורה אינטנסיבית, יגוננו ויושקו במערכת טפטוף. הגינון יהיה בצמחיה מקומית שאינה מחייבת השקיה, או חסכונית בצריכת המים.</p> <p>5. פיתוח השצ"פים יתבצע ברצף אחד ובצמידות להתקדמות הבניה במגרשי המגורים ומבני הציבור הצמודים אליהם, בהתאם לדרישות מהנדס העיר ובכפוף לסעיף 7.1.</p>	א
ספורט ונופש	4.6
שימושים	4.6.1
<p>ישמש למרכז ספורט ונופש כגון: בריכת שחיה, מגרשי ומתקני נופש וספורט, מתקני וחדרי כושר, מלתחות, משרדי הנהלה, מסעדה, מזנון, בית קפה, אולם כנסים ואירועים במבנה אחד עם מתקן ספורט.</p> <p>העברת תשתיות תת קרקעיות לרבות מערכות ניקוז, מים וביוב.</p>	
הוראות	4.6.2
<p>הוראות בינוי</p> <p>1. תותר הקמת גדרות היקפיות וגידור פונקציונאלי של מגרשי הספורט.</p>	א

ספורט ונופש	4.6
פארק / גן ציבורי	4.7
שימושים	4.7.1
1. גינון חורשות ושדרות 2. שבילים להולכי רגל ולרכבי אופניים 3. מתקני ספורט ומשחק, ככרות ורחבות 4. מסחר והסעדה 5. מבנים לאחסון אופניים 6. מבנה להתכנסות קהל 7. פרגולות 8. מחסן ייעודי 9. קו מתח עליון עילי יעבור בתחום הרצועה המסומנת. 10. קו מים באיכות מי שתיה יעבור בתחום הרצועה המסומנת. 11. בריכת אגירה למי שתיה ומתקני עזר.	
הוראות	4.7.2
הוראות בינוי	א
1. בתא שטח 637 ימוקמו, בשלושה אזורים לפחות, פינות עם מתקני משחקים לילדים ולפנאי. 2. מסלולי האופניים לאורך הפארק יבוצעו עם בינוי השכונה	
חניה	ב
א. במגרשים שגודלם פחות מ-2 דונם לא תתאפשר חניה בתחום השצ"פ, במגרשים ביעוד שצ"פ תותר חניה כמפורט להלן ובכפוף לאישור מהנדס העיר. ב. במגרשים ביעוד שגודלם 2-5 דונם : תותר חניה עילית ומפוצי חניה עד 5% משטח המגרש, החניה תהיה מגוננת ביחס של לפחות עץ אחד לכל ארבעה מקומות חניה. ג. במגרשים ביעוד ששטחם מעל 5 דונם : יוקצה שטח לחניות עליות עד 10% משטח המגרש, החניה תהיה מגוננת ביחס של לפחות עץ אחד לכל ארבעה מקומות חניה. ד. במגרשים ששטחם החל מ-8 דונם : יוקצה שטח לחניות עליות עד 10% משטח המגרש, החניה תהיה מגוננת ביחס של לפחות עץ אחד לכל ארבעה מקומות חניה. יותר חניון תת קרקעי בתכנית של עד 30% משטח המגרש ועד 5 קומות חניה ת"ק . חניון תת קרקעי ישמש גם כמקלט לשעת חירום, 80% מגג המרתף יהיה נמוך ב-1.5 מ' ממפלס פני הקרקע, עומק הכיסוי יאפשר שתילת צמחיה ונטיעת עצים בוגרים. גג החניון ישתלב בשצ"פ ויהיה חלק בלתי נפרד מהשטח הפתוח.	
מרכז תחבורה	4.8
שימושים	4.8.1
מיועד לתחנות אוטובוס, מתקני שירות לתחבורה כגון : עמדת תדלוק, מנהלה ומבנה נהגים, תחנה לתחבורה ציבורית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, חניונים לרכב פרטי, אוטובוסים ומוניות,	



4.8	מרכז תחבורה
	חניונים תפעוליים לאוטובוסים ומתקני שירות לנוסעים בתחבורה ציבורית. תחנה לתחבורה ציבורית תכלול את כל השטחים המיועדים לנוסעים, כל שטחי הניהול והבקרה הדרושים, מעברים להולכי רגל וכל בניה ו/או שימוש אחר הנדרשים לצורך הפעלה התקינה של התחנה מבחינת תפעול, שירות לנוסעים, נוחות ובטיחות.
4.8.2	הוראות
א	אדריכלות כל אזורי ההמתנה לאוטובוסים יהיו מקורים.
ב	קווי בנין קווי בנין יהיו עד קו בנין 0 מ'
4.9	דרך מאושרת
4.9.1	שימושים
	שטח למעבר כלי רכב, אופניים ולהולכי רגל כמוגדר בפרק א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, לחניה ומעבר תשתיות עירוניות ותשתיות מים תת קרקעיות אזוריות כגון קווי מים של חברת מקורות.
4.9.2	הוראות
א	הוראות פיתוח א. תכנון מפורט לביצוע של הדרכים יעשה בשיתוף עם אדר' נוף ויאושר ע"י ועדה מקומית נתניה. ב. בתחום הדרכים יפותחו מדרכות ושבילי אופניים לפי נספח התנועה, יינטעו עצים ברחובות וישולבו ערוגות צמחיה.
4.10	דרך מוצעת
4.10.1	שימושים
	שטח למעבר כלי רכב, אופניים ולהולכי רגל כמוגדר בפרק א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, לחניה ומעבר תשתיות עירוניות ותשתיות מים תת קרקעיות אזוריות כגון קווי מים של חברת מקורות.
4.10.2	הוראות
א	הוראות פיתוח א. תכנון מפורט לביצוע של הדרכים יעשה בשיתוף עם אדר' נוף ויאושר ע"י ועדה מקומית נתניה. ב. בתחום הדרכים יפותחו מדרכות ושבילי אופניים לפי נספח התנועה, יינטעו עצים ברחובות וישולבו ערוגות צמחיה.
4.11	דרך משולבת
4.11.1	שימושים
	א. דרך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה- 1965 למעט מסילת ברזל ב. מעבר תשתיות תת קרקעיות ג. מתקני מחזור ד. מיועדת גם לתנועת הולכי רגל.
4.11.2	הוראות

4.11

דרך משולבת

א

בינוי ו/או פיתוח

1. זכויות הדרך לכלי רכב ולהולכי רגל ישולבו ברוחב הדרך ללא הפרדה ביניהם. תהיה עדיפות ראשית להולכי רגל.
2. ניתן לכלול בדרך גם ערוגות גינון וריהוט רחוב.

4.12

חניון

4.12.1

שימושים

מיועד לחניה ציבורית.

4.12.2

הוראות

הוראות פיתוח

א

תכנון החניה יעשה בתאום עם אדר' נוף וינטע עץ כל 8 חניות לפחות.

4.13

יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת

4.13.1

שימושים

1. כל שימוש מתוקף תכנית מאושרת אחרת, למעט שימושים הסותרים את אלו המוצעים בתכנית זו.
2. הנחת קווי ומערכות תשתית עיליות ותת קרקעיות ובין היתר חשמל, ניקוז, מים, ביוב, תקשורת וקווי אספקה אחרים, בתחום המסומן בתשריט כמסדרון תשתיות עילי ותת קרקעי.
3. עבודות עפר וקירות תמך.
4. גשר הולכי רגל

4.13.2

הוראות

הוראות פיתוח

א

- א. בעת ביצוע עבודות תשתית יש לוודא הימצאות תשתיות קיימות בתחום המסדרון ולתאם את הביצוע עם גופי התשתיות הרלוונטיים.
- ב. חפירה במרחק הקטן מ- 10 מ ממסד עמודי חשמל, ובמרחק הקטן מ- 3 מ מכבלי ומתקני חשמל, מחייבים תאום וקבלת הנחיות מחברת החשמל.

4.14

מגורים ומסחר

4.14.1

שימושים

מבני מגורים משולבים עם שרותי מסחר שכונתיים ובהם מסחר קמעונאי, בתי קפה, ומסעדות. מספרות, מכוני יופי, אימון גופני, בתי מרקחת, וכדומה.

4.14.2

הוראות

דרכים וחניות

א

הסדרי החניה והפריקה לא יהוו מטרד למבני המגורים בתחום מגרשים ולמבנים הגובלים.

ב

הוראות בינוי

1. קומת הקרקע של המבנה תיועד למסחר, ולשירות המגורים; מבואת הכניסה, חדרי אופניים ועגלות וחדרי אשפה
2. מקומה 2 עד קומה 7 הבניה למגורים תותר למגורים בלבד.
3. גובה קומת הקרקע יהיה עד 6 מ' ותותר בה בניית גלריות שייכללו בסך שטחי הבניה המותרים



4.14	מגורים ומסחר
	<p>למסחר.</p> <p>4. המסחר ילווה באכסדרה שרוחבה 4.00 מ' לפחות, לרווחת הציבור, שישולבו עם השצי"פ לאורך הדרך.</p> <p>5. קומה זו תתוכנן כאשר החזיתות המסחריות שלה פונות לדרך מס' 2, ולכיכר העירונית במגרש 623.</p> <p>6. גובה חנות לא יפחת מ 4.5 מ' וגובה הארקדה לא יפחת מ-3.5 מ' החלל שנוצר בין שני הגבהים ינוצל מעל מעבר הארקדה למיקום ציוד מיזוג אוויר. החלל הנ"ל ישמש למטרה זו בלבד. השטח יהווה חלק משטח החנות ויירשם כשטח שירות, אך עקב גובהו הוא אינו יחושב כחלק משטחי הבית המותרים לבניה.</p> <p>7. אופי המבנים, העמדתם ועיצובם יהיה בהתאם למפורט בסעיפים 6.1 ו- 6.2 שלהלן.</p> <p>8. במגרשים 1001-1005, 901 על רחוב האלונים יש להציג תכנית פיתוח המשלבת, שצי"פ מסחר ומגורים.</p> <p>9. תותר העמדת מצללות ומשטחי ישיבה שישרתו את השימושים המסחריים.</p> <p>10. הכניסה לבניין המגורים ותשתיות המבנה יהיו נפרדות למגורים ולשטחי המסחר.</p> <p>11. חדרי האשפה של המסחר יופרדו מחדרי האשפה למגורים (ראה סעיף 6.1 ו').</p> <p>12. בכל המגרשים ישמרו אותם עקרונות תכנון, עיצוב, והחומרים.</p> <p>13. כל הפתרונות הטכניים למסחר יהיו בתחום המסחר בלבד. לא תורשה תליית מזגנים או כל צורך אחר שלא יהיה חלק מעיצוב החזית.</p> <p>14. השילוט לחזית הרחוב ישולב בחזית המבנה באופן אחיד, ומתאים בחומרים לחזית הבניין (ראה סעיף)</p>
ג	<p>עיצוב פיתוח ובינוי</p> <p>בתאי שטח 618 ו- 619, שצי"פים הצמודים לתאי שטח 1001, 1002, תותר העמדת מצללות, ומשטחי ישיבה שישרתו את השימושים המסחריים בכפוף לאישור הוועדה המקומית נתניה.</p>
ד	<p>קווי בנין</p> <p>לפי נספח בינוי</p>
ה	<p>זיקת הנאה</p> <p>זיקת הנאה במגרשים תירשם בהתאם להוראות סעיף "זיקת הנאה" 6.17.</p>
4.15	מסחר ותעסוקה
4.15.1	<p>שימושים</p>
	<p>מסחר, בתי קפה ומסעדות, אימון גופני, מרפאות, מעבדות ומכונים רפואיים, בנקים, משרדים למקצועות חופשיים, תעסוקה נקיה לסוגיה</p>
4.15.2	<p>הוראות</p>
א	<p>הוראות בינוי</p> <p>1. הבינוי והפיתוח יבוצעו בהתאם לעקרונות נספח הבינוי, הפיתוח והעיצוב האדריכלי.</p> <p>2. בתא שטח 901, שתי הקומות הראשונות של המבנה מיועדות למסחר, בתי קפה מסעדות.</p> <p>3. קומת הקרקע של המבנה בתא שטח זה, תכלול לובי כניסה לדיוור המיוחד שיאפשר גישה ישירה אליו.</p> <p>4. בתא שטח 901 יושם דגש על דופן הבינוי שיתאים לכיכר העירונית לפניו, בתא שטח 623. כל זה</p>

4.15	מסחר ותעסוקה
	<p>יעשה בתיאום עם עיריית נתניה. כמו כן, פיתוח הכיכר בתא שטח 623 והבניה בתא שטח 901, ישולבו בתכנית אחודה ויאושרו באותו הינף.</p> <p>5. המסחר ילווה באכסדרה שרוחבה 4.00 מ' לפחות, לרווחת הציבור, שישולבו עם השצ"פ והכיכר.</p>
ב	<p>מרתפים</p> <p>1. תכסית כל אחת מקומות המרתף לא תעלה על 85% משטח המגרש</p> <p>2. בקומת המרתף יוסדרו פתרונות ניקוז, איורור ושחרור עשן</p> <p>3. מספר החניות במרתף החניה יתוכנן על פי התקן הארצי התקף לעת הוצאת ההיתר.</p>



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

מספר קומות	מספר יח"ד	תכסית (% מתא שטח)	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד			
				סה"כ שטחי בניה	מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניסה הקובעת							
					שרות	עיקרי	שרות	עיקרי				גודל מגרש מרבי		
מתחת לכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	צפיפות יח"ד לדונם	328	60	19257	6300		4200	8757	5772	101	מגורים ג'	
2	(1) 7	30	14.3	84	60	577			177	400	5772	101	מסחר	
2	(1) 7	30	17.3	84	60	19257	6300		4200	8757	4844	102	מגורים ג'	
	1	4.5			60	484			145	339	4844	102	מסחר	
2	(1) 7	30	13.5	63	60	14469	4725		3150	6594	4644	103	מגורים ג'	
2	(1) 7	30	15.6	112	60	25676	8400		5600	11676	7107	104	מגורים ד'	
	1	4.5			60	710			210	500	7107	104	מסחר	
3	(2) 25	91	31	115	60	26390	8625		5750	12015	3893	105	מגורים ד'	
2	(1) 7	30	14.6	84	60	19257	6300		4200	8757	5608	106	מגורים ד'	
	1	4.5			60	560			168	392	5608	106	מסחר	
2	(1) 7	30	13.7	84	60	19257	6300		4200	8757	6118	107	מגורים ד'	
	1	4.5			60	611			183	428	6118	107	מסחר	
3	(2) 22	81	20.5	159	60	36477	11925		7950	16602	8512	108	מגורים ד'	
2	(2) 25	91	20.7	181	60	41503	13575		9050	18878	9198	109	מגורים ד'	
3	(2) 25	91	27.3	125	60	28665	9375		6250	13040	4576	110	מגורים ד'	
3	(2) 25	91	25.2	125	60	28665	9375		6250	13040	4958	1100	מגורים ד'	
3	(2) 20	74	29	94	60	666	21567	7050	4700	9817	3247	111	מגורים ד'	
3	(2) 20	74	27.6	94	59	634	21567	7050	4700	9817	3403	112	מגורים ד'	
3	(2) 20	74	30.8	101	60	707	23163	7575	5050	10538	3269	113	מגורים ד'	
3	(2) 22	81	28.1	109	60	645	24997	8175	5450	11372	3758	114	מגורים ד'	
	1	4.5			60	375			112	263	3758	114	מסחר	
3	(2) 25	91	31.8	121	60	27748	9075		6050	12623	3707	115	מגורים ד'	
	1	4.5			60	370			111	259	3707	115	מסחר	
3	(2) 25	91	27.1	121	60	27748	9075		6050	12623	4460	116	מגורים ד'	
	1	4.5			60	446			133	313	4460	116	מסחר	
2	(1) 7	30	15	77	60	17661	5775		3850	8036	5080	117	מגורים ד'	
	1	4.5			60	508			150	358	5080	117	מסחר	
3	(2) 25	91	23.4	159	60	36478	11925		7950	16602	6091	118	מגורים ד'	
	1	4.5			60	609			180	429	6091	118	מסחר	
3	(2) 24	88	22.9	155	60	35560	11625		7750	16185	6698	119	מגורים ד'	
	1	4.5			60	669			200	469	6698	119	מסחר	
3	(2) 23	85	30.51	141	60	699	32333	10575		7050	14708	4628	120	מגורים ד'

מספר קומות	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	צפיפות יח"ד לדונם	תכנית (% מתא שטח)	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד	
						סה"כ שטחי בניה	מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניסה הקובעת					
							שרות	עיקרי	שרות	עיקרי	גודל מגרש מרב			
מתחת לכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת													
3	1	4.5		60		462			138	324	4628	120	מסחר	מגורים ד'
3	23 (2)	85	25.5	60	587	30737	10050		6700	13987	5239	121	מגורים ד'	מגורים ד'
3	1	4.5		60		523			156	367	5239	121	מסחר	מגורים ד'
3	24 (2)	88	25.9	60	595	37156	12150		8100	16906	6225	122	מגורים ד'	מגורים ד'
3	1	4.5		60		622			186	436	6225	122	מסחר	מגורים ד'
3	22 (2)	81	23.7	60	544	35322	11550		7700	16072	6660	123	מגורים ד'	מגורים ד'
3	1	4.5		60		666			199	467	6660	123	מסחר	מגורים ד'
2	7	30	13.3	60	307	8040	2650		1750	3640	3059	1001	מגורים	מגורים ומסחר
2	1	6		60	37	1463			418	1045	3059	1001	מסחר	מגורים ומסחר
2	7	30	16.7	60	386	16065	5250		3500	7315	5381	1002	מגורים	מגורים ומסחר
2	1	6		60	48	1952			415	1662	5381	1002	מסחר	מגורים ומסחר
2	7	30	13.8	60	317	11242	3675		2450	5177	4012	1003	מגורים	מגורים ומסחר
2	1	6		60	39	1458			290	1168	4012	1003	מסחר	מגורים ומסחר
2	7	30	14.4	60	334	11242	3675		2450	5117	4394	1004	מגורים	מגורים ומסחר
2	1	6		60	36	1288			250	1038	4394	1004	מסחר	מגורים ומסחר
2	7	30	13.9	60	319	12838	4200		2800	5838	4805	1005	מגורים	מגורים ומסחר
2	1	6		60	32	1313			250	1063	4805	1005	מסחר	מגורים ומסחר
1	4	18		60	280	22938	6554		1638	15292	8490	401	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
1	4	18		60	280	19894	5684		1421	13263	7211	402	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
1	1	4.5		60		721			216	505	7211	402	מסחר	מבנים ומוסדות ציבור

מספר קומות	מספר יח"ד	צפיפות יח"ד לדונם	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	תכנית אחוזי בניה כוללים (%)	תכנית (%) מתא שטח	שטחי בניה (מ"ר)						גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד
						סה"כ שטחי בניה	מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניסה הקובעת		גודל מגרש מרבי				
							שרות	עיקרי	שרות	עיקרי					
מתחת לכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת														
1	4		18		60	280	9601	2743		686	6401	3518	403	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
1	1		4.5		60		351			105	246	3518	403	מסחר	מבנים ומוסדות ציבור
1	4		18		60	280	10128	2894		723	6752	3708	404	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
	1		4.5		60		370			111	259	3708	404	מסחר	מבנים ומוסדות ציבור
1	4		18		60	280	20454	5844		1461	13636	7509	405	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
	1		4.5		60		750			225	525	7509	405	מסחר	מבנים ומוסדות ציבור
1	4		18		60	280	35360	10077		2510	22773	12632	406	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
1	4		18		60	280	15439	4322		1080	10037	5514	408	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
	1		4.5		60		551			165	386	5514	408	מסחר	מבנים ומוסדות ציבור
1	4		18		60	280	5838	1668		417	3892	2084	410	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
1	4		18		60	280	5676	1622		405	3784	2028	411	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
	1		4.5		60	280	202			60	142	2028	411	מסחר	מבנים ומוסדות ציבור

מספר קומות	מספר יח"ד	צפיפות יח"ד לדונם	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	תכנית אחוזי בניה כוללים (%)	תכנית (%) מתא שטח	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד		
						סה"כ שטחי בניה	מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניסה הקובעת						
							שרות	עיקרי	שרות	עיקרי	גודל מגרש מרבי				
מתחת לכניסה הקובעת	מפלגת הכניסה הקובעת														
1	4	18			60	280	18239	5211		1303	12159	6181	412	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
1	4	18			60	280	47303	13515		3379	31535	16856	413	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
1	4	18			60	280	40342	11526		2882	26895	14400	414	מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור
2	12 (4)	57		400	60	680	52600	15780 (3)		10520	26300	8445	901	דיר מיוחד	דיר מיוחד
1	2	11			60		10800			1833	9167	8445	901	מסחר	דיר מיוחד
2	2	14			60	140	6672	1802 (5)	467	2004	2401	4707	1502	מסחר	מסחר ותעסוקה
	4				60	60	2860	(5)		858	2002	4707	1502	משרדים	מסחר ותעסוקה
2	2	14			60	140	6940	1874 (5)	486	2084	2498	5887	1503	מסחר	מסחר ותעסוקה
	4				60	60	2974	(5)		892	2082	5887	1503	משרדים	מסחר ותעסוקה
1	2	13			25	40	1557	390	97	292	778	3454	634		ספורט ונופש
1	2	13			25	40	5240	1310	328	983	2620	12832	636		ספורט ונופש
	1	5				4	4000			1000	3000	116575	637		פארק / גן ציבורי
2	4	16				6	800		250	50	500	13371	716		מרכז תחבורה

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הערה ברמת הטבלה:

א. קווי הבניין יהיו כמסומן בנספח הבינוי.

ב. החזית המסחרית לאורך דרכים מספר 7 ו- 13 תיבנה בנסיגה של 4 מטר מקו הבניין לטובת קולונדה אשר תאפשר הרחבת מדרכה. קו הבניין ליתר המבנה יהיה 0.



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

- ג. קווי הבניין לחניונים תת קרקעיים יהיו לפי קווי הבניין המסומנים בנספח הבינוי, או עד 85% משטח המגרש- הגדול מבניהם.
- ד. שטחי השירות מתחת לכניסה הקובעת מיועדים לחניה מקורה תת קרקעית, מחסנים ומתקנים טכניים.
- ה. השטח המדויק (הסופי) של המגרשים יקבע בעת עריכת תשריט לצרכי רישום, לאחר אישור תכנית זו.
- ו. כמות יחידות הדירור המפורטות בטבלה זו כוללת 25% דירות קטנות בכל תאי השטח הכוללים שטחי מגורים.
- ז. שטח כל יחיד קטנה לא יעלה על 75 מ"ר הכוללים 63 מ"ר עיקרי + 12 מ"ר ממ"ד ועוד 15 מ"ר מרפסת.
- ח. שטח כל יחיד רגילה לא יעלה על 110 מ"ר הכוללים 98 מ"ר עיקרי + 12 מ"ר ממ"ד ועוד 15 מ"ר מרפסת.
- ט. גובה מבנה המפורט בטבלה אינו כולל מתקנים טכניים על הגג ומעקה להסתרת המערכות.
- י. ניתן להוסיף קומת חניה תת קרקעית נוספת מעבר לקבוע בתכנית בתנאי ששטחה לא יעלה על 85% משטח המגרש. כמו כן יקבע כי מימוש זכויות בניה אלו יהיה לצורך חניה תת קרקעית בלבד.
- יא. שטחי הבנייה העיקריים למגורים, המפורטים בטבלה זו, כוללים את שטחי המרפסות (15 מ"ר ליחיד).
- יב. התכנית המצוינת הינה התכנית המקסימלית. יש להיצמד לנספח הבינוי
- יג. מספר מקומות החניה יקבע בהתאם לתקן החניה הארצי החל במקום לעת אישור הבקשה להיתר בניה
- יד. בתאי שטח לספורט ונופש ניתן לכלול: מסעדה, מזנון, בית קפה, אולם כנסים ואירועים במבנה אחד עם מתקן ספורט בשטח של 25% מסך כל השטח המיועד לבניה ולפי שיקול דעת הועדה המקומית.
- יז. בתא שטח 637, ניתן יהיה למקם מתקן הנדסי כגון: בריכת מים ומתקני עזר, בשטח של עד 7000 מ"ר עיקרי בנוסף לסה"כ השטחים המופיעים בטבלה.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) מבנה מגורים בן 7 קומות מעל קומת הלובי..
- (2) מבנה מגורים עם מספר קומות משתנה מעל קומת הלובי..
- (3) שטחי השירות בתת הקרקע משותפים למסחר ולדירור המיוחד..
- (4) מעל קומות הלובי והמסחר.
- (5) שטחי השירות בתת הקרקע משותפים למסחר ולמשרדים.



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

6. הוראות נוספות

6.1

אדריכלות

א. תכנון

1. תכנון המבנים יעשה תוך צמצום ככל הניתן של הפניית חצרות שרות וכניסות תפעוליות לחזית המבנה הפונה לרח' הראשי.

2. יש למקם חדר ייעודי לאופניים בכל מבנה. החדר יכיל מתקנים לחניית/תליית אופניים

בצורה בטיחותית ונגישה הן לאוכלוסייה מבוגרת והן לילדים. שטח חדר האופניים יוכל להכיל לפחות זוג אופניים אחד ל-80% מהדירות בבניין. יש להסדיר כניסה מסודרת לחדר מהשטח הציבורי, ללא מכשולים. קירות החדר יצופו בחומר קשיח ונוח לניקיון כגון גרניט פורצלן, אבן או כל חיפוי אחר הניתן לשטיפה ולניקיון.

3. הבניינים יתוכננו כמבנים פריזמתיים, אשר היקפם יכול לקטון ככל שעולים בגובה, אך לא לגדול בקומות העליונות.

4. מסות הבניה בנסיגות יעוצבו כנפח אחיד על-ידי חיבור עם קורות או אמצעים אחרים.

5. שטחי גגות הנוצרים מדרוג בניינים ישמשו כמרפסות, ירוצפו ויגוננו.

6. גגות שטוחים יצופו חצץ בהיר, יינטעו צמחיה או ירוצפו.

ב. חזיתות וחומרי גמר

בבקשה להיתר בניה יפורטו חומרי גמר החזיתות וגווניהם. על חומרי הגמר להיות מחומר קשיח בלבד ועמידים לתנאי מזג אוויר. סוג החיפוי יקבע בהיתר הבניה, בכפוף לאישורו של מהנדס העיר.

1. במבני מגורים עד 8 קומות, לפחות 60% משטח החזית יהיה בחיפוי אבן בגוון בהיר. מותר שילוב חומרי גמר עמידים ורחיצים אחרים כגון טיח דקורטיבי, אלומיניום, עץ או פלדה מאיכות גבוהה ובאישור הועדה המקומית.

2. מבני מגורים מעל 8 קומות, 100% משטח החזית באזורים האטומים יהיה בחיפוי אבן בגוון בהיר, או בחומרים קשיחים כחיפוי פח, טרספה, אלוקובונד וכדו' בתיאום ובאישור מהנדס העיר.

3. במבני ציבור, 80% משטח החזית יהיה בחיפוי אבן בגוון בהיר, לא כולל קירות מסך.

4. במידה ויעשה שימוש בבניה מתועשת, לא תתאפשר הפרדה אופקית בין הקומות.

5. חזית מסחרית הפונה לרחוב תהיה מזוגגת בלפחות 50% מאורכה.

6. בחזיתות מבני המגורים הפונות לרחוב, עיצוב הלובי יהיה משולב באלמנטים שקופים הנצפים מהרחוב.

7. חלונות המבנים הפונים אל הרחובות הסובבים יהיו בפרופורציה אורכית וביחס של 2:1 (גובה:רוחב) לפחות.

8. כל הממ"דים יהיו בעלי חלונות כיס.

9. יש לתכנן את חלונות הממ"דים כך שיתאימו לפרופורציות של שאר החלונות בחזית (ראה סעיף 10.1.5). על מנת להגיע לפרופורציות הדרושות ניתן להשתמש בחיפוי משלים מעל או מתחת לחלון ממ"ד.

10. הגדר הפונה לחזית תיבנה מחומר איכותי (על פי תכנית הבינוי שתאושר ע"י הוועדה המקומית) בגובה עד 1.30 מ' ומעליה גדר "שקופה" או חיה.

11. פרגולות במרפסות יותרו בעיצוב אחיד ועל פי פרט שיקבע בתכנית הבינוי שתאושר כתנאי למתן היתר בניה

12. לא יותרו שום אלמנטים מפלסטיק בכל חזיתות המבנים והאלמנטים הבנויים בקומת הקרקע (כגון, גדרות, מעקות, רפפות וכדומה).

6.1

אדריכלות

13. לובי המבנים יחופה באבן
14. גובה הקומה הטכנית בגג המבנים יתווסף לגובה המצוין בטבלה 5, בתיאום ובאישור מהנדס העיר
15. מפלסי ה-0.00 יקבעו על פי תכנית פיתוח מאושרת
- ג. מסתורי כביסה
1. מסתורי הכביסה יהיו מוצנעים ומשולבים בעיצוב החזיתות. לא תותר בניית מסתורי כביסה בחזיתות הקדמיות הפונות אל הרחוב.
2. מסתורי הכביסה יהיו מאלומיניום משוך ויתוכננו כשלבים אופקיים בלבד. גוון האלומיניום יתאים וישולב עם יתר חומרי הגמר והחיפוי בחזיתות.
- ג. הסתרת מערכות
- מערכות תשתיות גז, ביוב, מים וחשמל, כולל המונחים והברזים הראשיים יוסתרו בקומות הקרקע או במערכת הקירות סביב הבניין, במישור קירות החזית. היתר הבניה יכלול פירוט אופן הסתרת מערכות תשתית כגון: מערכות מיזוג אוויר, דודי שמש, בלוני גז וכו'.
1. קולטי השמש יוסתרו משלושה צדדים במסתור שיכולב עם עיצוב הבניין. דודי השמש יוסתרו לחלוטים בתוך הבניין או בחלל הגג.
2. כל צנרת הבניין למעט מרזבים, תהיה פנימית בלבד. תיאסר התקנת צינורות על קירות חיצוניים.
3. גובה מקסימלי לפיר טכני של בניין לרבות המעקה, יהיו 4 מ' ממפלס הגג העליון.
4. מבני העזר ומתקני התשתית בשצ"פים ובמגרשים ישולבו בקרקע ו/או בפרטי אדריכל נוף.
- המבנים יצופו באבן טבעית מסותתת מונחת בנדבכים אופקיים.
5. כל המגופים, ארונות בזק, ארונות חשמל וכדומה, ישולבו בתוך קווי המגרשים ולא יבלטו למדרכות.

6.2

בינוי ו/או פיתוח

- א. לפני הוצאת היתר בניה תאושר, ע"י מהנדס העיר נתניה, תכנית בינוי ופיתוח לכל תחום התכנית, שתכלול גם את השטחים הציבוריים הפתוחים הגובלים בו.
1. תכנית הבינוי והפיתוח תערך בקנ"מ 1:250 ותכלול: תיאור העמדת הבניינים, עיצוב חזיתות וחומרי גמר, מפלס הבניה והפיתוח, שימושים, נגישות לבניינים, חניה, מתקני תשתיות ופינוי אשפה, גדרות, סימון דרכי שרות, שבילים פנימיים ותכנית ניקוז מפורטת 2
2. תכנית הפיתוח תעשה בליווי אדר' נוף ותכלול תכנית נטיעות, שטחי גינון והנחיות לפיתוח השטח, כולל סימון עצים לשימור, עצים להעתקה וכריתה בתאום עם פקיד היערות.
3. תכנית הבינוי והפיתוח תערך על רקע מפה מצבית שתוכן ע"י מודד מוסמך.
4. לתכנית הפיתוח יצורפו:
- 4.1. חתכים אופייניים של השטח כולל ציון גובה הקרקע הקיימת וגובה מתוכנן.
- 4.2. תכנון מקומי מפורט לאזורים ייחודיים אשר יתוכננו בהתאם לפרטי עיריית נתניה המאושרים והנחיות מחלקות העיר השונות.
- פרטים אופייניים לפיתוח (קירות, מסלעות, ריצופים, ריהוט חוץ, גופי תאורה וכדומה).
- 4.3. תכנית לשימור צמחיה. התכנית תבטא את כוונת המתכנן לגבי הצמחיה הקיימת.
- 4.4. תכנית נטיעות והשקיה
- ב. אורך החזית הרציפה ייקבע עפ"י עקרונות נספח הבינוי. הבינוי יהיה בבניה "אורכית", יעקוב אחר תוואי הכביש, ליצירת חזית בנויה רציפה לאורך הדרך ותוך הצמדות לקו הבניין של המגרש הפונה לרחוב.
- ג. הבניה למסחר ומגורים בחזית לדרך מס' 2 תהיה בגובה אחיד של קומת קרקע+7 קומות מעל



6.2 בינוי ו/או פיתוח	6.2
<p>קומת המסחר.</p> <p>ד. הבניה הגבוהה (מעל קרקע+7 קומות) תהיה בנסיגה של 6 מ', לפחות, מקו החזית של הקומות הראשונות.</p> <p>ה. ביצוע מרווחים בין רצף הבינוי יותר, תוך שמירה על אופי החזית ההמשכית. המרווח בין המבנים, באם יהיה שימוש באלמנט מקשר (פרגולה, קורות וכד') יהיה 4-6 מ'. המרווח המינימלי, ללא אלמנט מקשר, יהיה 10 מ'.</p> <p>ו. יתוכנן שטח מגוון רציף בקומת הקרקע לרווחת דיירי הבניין, שיהווה לפחות 30% משטח המגרש. ערוגות קטנות ומנותקות וחניות על קרקעיות לרבות חניה מגוננת לא יחשבו במניין שטחים אלו.</p> <p>ז. לא תותר סגירת מרפסות וגזוזטראות. סגירה כאמור תהווה סטייה ניכרת לפי תקנות (10)2 ו-19)2 בתקנות סטייה ניכרת התשס"ב 2002.</p> <p>ח. קומת הלובי והכניסה תהיה במפלס המדרכה וכך שלא תעלה מעל 50 ס"מ ממפלס המדרכה מדוד מאמצע חזית המבנה הפונה לרחוב.</p> <p>ט. קומות החניון התת קרקעי יכול שיבלטו עד 60 ס"מ מעל מפלס קרקע סופית ומעבר למפלס המדרכה הגובלת המדודה באמצע חזית המבנה הפונה לרחוב.</p> <p>י. החנויות הכלולות בחזית המסחרית יהיו במפלס רחוב כך שה-0.00 לא יעלה על 60 ס"מ מפני המדרכה (מדוד מאמצע החזית).</p>	
6.3 עתיקות	6.3
<p>בשטחים בהם יתגלו עתיקות יחולו הוראות חוק העתיקות התשל"ח 1978, הועדה המקומית רשאית להתיר או לחייב שינוי במערך הבינוי במגרש על מנת לאפשר שילוב של ממצאי עתיקות בעלי ערך, במידה ויתגלו, כחלק מהפיתוח המוצע במגרש.</p>	
6.4 איכות הסביבה	6.4
<p>1. תיעשה הפרדה מוחלטת בין מערכות הביוב למערכת הניקוז.</p> <p>2. איכות השפכים המותרים לחיבור למאסף המרכזי, תהיה בהתאם לקביעה של תאגיד המים והביוב ומט"ש נתניה.</p>	
6.5 בניה ירוקה	6.5
<p>בהיתר בניה יקבעו אלמנטים של בניה ירוקה, ע"פ תקן 5281 והשינויים שיבוצעו בו מעת לעת.</p>	
6.6 חשמל	6.6
<p>א. תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדרי שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בנייה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים.</p> <p>ב. חל איסור בניה בקרבת מתקני חשמל</p> <p>ג. לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי חשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.</p> <p>1. מהתיל הקיצוני/ מהכבל/ מהמתקן</p> <p>1.1. קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף 3 מ'</p> <p>1.2. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד 2 מ'</p> <p>1.3. קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - תיל חשוף או מצופה - 6 מ'</p> <p>1.4. קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - תיל אווירי או מבודד (כא"מ) - 3 מ'</p>	



חשמל	6.6
<p>1.5. כבלי חשמל מתח נמוך תת קרקעיים - 0.5 מ'</p> <p>1.6. כבלי חשמל מתח גבוה תת קרקעיים - 3 מ'</p> <p>1.7. כבלי חשמל מתח עליון תת קרקעיים - 20 מ'</p> <p>1.8. ארון רשת - 1 מ'</p> <p>1.9. שנאי על עמוד - 3 5 מ' לשנאי אחד, 6 מ' לשני שנאים</p> <p>1.10. חדרי מיתוג/תטו 3 מ'</p> <p>1.11. תחנת השנעה 5-6 מ'</p> <p>2. מציר הקו</p> <p>2.1. קו חשמל מתח עליון 161 ק"ו - 20 מ'</p> <p>2.2. קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו - 35 מ'</p> <p>הערה: אל אף האמור לעיל (בהקשר של קווי מתח עליון ועל בלבד), בכפוף לקבלת אישור בטיחותי מחברת החשמל ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין, מותרים התכליות והשימושים המפורטים להלן אף במרחקים הקטנים מאלה הנקובים למעלה:</p> <p>- ביתני שירותים ומבנים חקלאיים, מבני שרות, אחסנה פתוחה וסגורה, חנייה ובתי עלמין, גובה שלא יעלה על 4 מ.</p> <p>- חצייה ועל פי העניין מעבר לאורך המסדרון ובתחומו, של קווי תשתית, מבנים ומתקנים נלווים להם, עיליים או תת קרקעיים.</p> <p>- נטיעת יער, עבודות פיתוח נוף ופארקים ובכלל זה שבילים, גשרים ונטיעות.</p> <p>ג. המרחקים האנכיים והמינימליים מקווי החשמל עד לפני הכביש סופיים ייקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.</p> <p>ד. אין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר תאום והסכמה מחברת חשמל.</p> <p>ה. אין לחפור או לבצע עבודת בניה כלשהיא מעל ובקרבה של פחות מ-3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר תאום עם חברת החשמל.</p> <p>ו. לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כרייה במרחק הקטן מ-10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון/ על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/ נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי עניין. על אף האמור לעיל, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה.</p> <p>ז. חדרי טרנספורמציה</p> <p>1. חדרי טרנספורמציה לא ימוקמו במגרשי הבניה. ניתן למקמם בשטחים ציבוריים פתוחים בתאום עם חברת החשמל.</p> <p>2. תחנות הטרנספורמציה ימוקמו כך שרמת הקרינה מהן לא תחרוג מהרמות המומלצות ע"י המשרד להגנת הסביבה, לאחר קבלת חו"ד איגוד ערים להגנת הסביבה.</p> <p>ח. הטמנת קווי חשמל ברצועת התשתיות תתואם עם חברת מקורות.</p>	
איחוד וחלוקה	6.7
<p>התכנית כוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, עבור השטח המסומן לאיחוד וחלוקה בתשריט.</p> <p>החלוקה תהיה בהתאם לטבלת ההקצאה והאיזון ולנספח המצורפים כנספח מחייב לתכנית.</p>	
ניהול מי נגר	6.8
<p>המתחם נמצא באזור רגישות החדרה למי תהום א'. לפי הנחיות תמ"א 4/ב/34, באזורי א' יותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל, ע"מ לאפשר קליטת מי נגר וחילחולם</p>	

6.8

ניהול מי נגר

לתוך הקרקע בתחומי המגרש. את השטחים החדירים ניתן לגנן או לכסות בחומר חדיר, כגון חצץ, חלוקי נחל ועוד. ניתן להותיר פחות מ-15% שטחים חדירי מים, אם יותקנו בתחומי המגרש מתקני החדרה, כגון בורות/ תעלות חלחול, קידוחי החדרה ועוד.

6.9

שמירה על עצים בוגרים

1. העצים הקיימים, המיועדים להעתקה ועקירה, יועתקו או ייכרתו בתאום ובאישור פקיד היערות. לפני ביצוע בניה/ פיתוח כלשהוא בשטח, יש לערוך תכנית פיתוח שתכלול:
 - 1.1. סימון מדויק של העצים הקיימים כולל ציון סוגיהם, נקודת הגובה בצוואר השורש וקוטר גזע העץ.
 - 1.2. סימון העצים המיועדים לעקירה והעתקה.
 - 1.3. פיתוח השטח כולל סימון העצים שיינטעו במסגרת שתילה חלופית.
- תכנית זו תיבדק ע"י פקיד היערות העירוני והיחידה לתכנון נוף, ולאחר אישורה יהיה ניתן לבצע את הפיתוח.
2. הנחיות לביצוע העתקה:
 - 2.1. עצי הזית יועתקו בכל עת בליווי אגרונום.
 - 2.2. גוש שורשים מינימלי להעתקה הינו 1.5/1.5/1.5 מטר.
 - 2.3. לעצים שהועתקו ונשתלו מחדש יינתן טיפול מינימלי רציף במשך 3 שנים ע"י השקיה וגזיומים.

6.10

סקר סייסמי

- א. 1. תנאי להוצאת היתר בניה יהיה הכנת דו"ח גיאוטכני על ידי מהנדס מוסמך בתחום הקרקע והביסוס. במסגרת הדו"ח ייבדק הנושא בשיטות מקובלות ותינתנה הנחיות לתכנון בהתייחס לתאוצות קרקע, כולל התדר ועצמת ההגברה החריגה המחושבת. במקרים של מבנים בעלי רגישות גבוהה, כמו רבי קומות, הדו"ח הגיאוטכני יסתמך על מדידות תגובת אתר פרטנית.
2. עבודות חפירה יעשו ע"פ ההנחיות המקובלות, כולל התייחסות לאפשרות של התמוטטות בעת רעידת אדמה ובלעדיה.
3. במידה ובמהלך החקירה הגיאוטכנית במסגרת התכנון המפורט יתגלו מי תהום רדודים בקרקע חולית, יכלול הדו"ח וכתנאי להוצאת היתר בניה בחינת הנושא בשיטות המקובלות.
4. הדו"ח יכלול התייחסות לגבי עצם האפשרות להתנזלות בהסתמך על הממצאים ובהתאם, ההתמודדות הנדרשת.
5. במסגרת הבקשה להיתר בניה יוגש עותק של הדו"ח הגיאוטכני והצהרת המתכנן כי התכנון מבוסס על דו"ח זה

6.11

פסולת בניין

- א. 1. פינוי פסולת הבניין יהיה לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה ויעשה בהתאם לתקנה 16 (ג) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל - 1970.
2. פינוי פסולת הבניין יעשה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון) התשנ"ט 1998
- ב. תכנית הבינוי תכלול אומדן של כמויות פסולת הבניין ועודפי העפר ממוקדי הפיתוח. תנאי להיתר בניה הצגת הסדר הפינוי למהנדס הועדה המקומית. ההסדר יקבע כי פינוי שפכי העפר ופסולת הבניין יעשה לאתר הטמנה מוסדר ומאושר ע"פ הנחיות המשרד לאיכה"ס ובהתאם לכל דין.
- ג. פתרונות לאצירה וסילוק אשפה ופסולת לרבות פסולת למחזור, ימוקמו בתא שטח 637

6.11

פסולת בניין

בשטח שגודלו עד 2.0 דונם. מיקומו המדויק של המתקן וגודלו יתואמו עם אגף איכות הסביבה של העירייה.

ד. הקמתה של מערכת פניאומטית לפינוי אשפה הכוללת בין היתר הנחת צנרת ומתקנים טכניים, תותר הן בשטחים הסחירים והן בשטחים הציבוריים בשטח שבתכנית, אשר יחוברו למערכת הראשית המובילה אל המתקן ההנדסי שבתא שטח 637.

ה. בקשות להיתר בנייה תהיינה תואמות את הוראות העירייה בנושא החיבור למערכת הפניאומטית.

ו. מערכת פינוי האשפה הפניאומטית כולל המתקן ההנדסי, תעמוד בתקני רעש ואיכות אוויר, תנאי למתן היתר בנייה למתקן יהיה אישור אגף איכות הסביבה של העירייה.

6.12

פיתוח סביבתי

א. שטחים ציבוריים ופרטיים פתוחים

1. בשבילים ובסמטאות להולכי רגל, במדרכות ובחניות יבוצעו העבודות על בסיס תכנית שתבטא עיצוב אחיד באמצעות שימוש בחומרים דומים. זאת על מנת ליצור רצף עיצובי אחיד לאורך הצירים ובמרחבים הציבוריים.

2. השביל המרכזי (בכביש 7) יתוכנן ויעוצב כטיילת אינטנסיבית המשלבת אזורי שהיה, הצללה שבילי אופנים, איזורי כושר וגינון איכותי.

2.1. את הטיילת חוצים שבילי רוחב (מזרח-מערב) ומאפשרים נגישות מירבית לכל איזורי השכונה. מהטיילת ישנם חיבורים לשצ"פים שבהם מתקני משחק, גינות כלבים, גינות קהילתיות, מתקני ספורט, אזורי שהיה מוצלים ומוריקים וכו'.

2.2. מתקני המשחקים ימוקמו באזורים בעלי נגישות נוחה ככל הניתן. השצ"פ יאפשר גישה נוחה ונגישה אליו מהכבישים הגובלים.

3. באיזורי הגינון יעשה שימוש מירבי בעצים בוגרים (קוטר גזע מינימלי-2").

4. בצמוד לקירות גבוהים יש לשמר רצועת גינון ברוחב 2.0 מ' אשר תהיה על קרקע טבעית ובה ישתלו עצים גבוהים וצמחיה מטפסת לכדי כיסוי ירוק.

5. בחירת סוג הצמחייה תעשה בקפידה בהתאם לסוגים האנדמיים והאופייניים לאיזור, ומבלי לערב סוגי צמחיה זרים, שיש ביכולתם להתפשט ולהפר את ההרכב והאיזון הטבעי של הצמחייה. הנטיעות לשיקום יעשו לפי תכנית פיתוח ותכנית נטיעות, שתוגש לאישור מחלקת הגנים בעירייה.

6. במהלך עבודות הפיתוח בשטח יש לוודא הוצאת מינים פולשים הגדלים בתחומי הקו הכחול.

7. בשכונה שבילי אופנים המאפשרים רצף תנועתי וחיבור לשכונות הקיימות.

8. יש להדגיש חיבור בין השכונה, הפארק והאני"מ ממזרח.

9. הפארק שממזרח לשכונה מתוכנן כפארק לינארי שהגינון לאורכו הוא אקסטנסיבי ומשתלב עם האופי החקלאי שבסביבתו. לאורך הפארק מתוכנן שביל אופנים, שביל ריצה, שבילי טיול, מתחמי כושר, ומקומות שהיה וצפייה בנוף הפתוח.

10. מרכז הפארק מתוכנן כאיזור אינטנסיבי לשימוש. מתוכנן בו תיאטרון גדול, ניתן לשלב בו "פאמפטרק" ושלל פעילויות חוץ, מגרשי משחק, מתחמי כושר, שבילי טיול ושהיה, גינת כלבים, גינת פעוטות, תצפיות לנוף וכו'. חלק זה של הפארק יאפשר גינון אינטנסיבי באיזור המערבי וככל שמתקרב לאני"מ (ממזרח) יהפוך הגינון אקסטנסיבי המתחבר למצב הקיים. זאת לכדי יצירת חיבור עם הנוף הרחוק. בפארק יש לנטוע כמות גדולה של עצים בוגרים המייצרים צל רחב.

11. חניון הפארק יוקף ע"י גבעות דשא שיצרו הסתרה וחציצה בין החניון למגורים ובין החניון והפארק. בנוסף במעטפת החניון ינטעו 2 שורות עצים לכדי יצירת מיסוך וחזית ירוקה.

6.12

פיתוח סביבתי

- ב. גינון והשקיה
1. הפיתוח לאורך הכבישים יכלול נטיעות עצים בשדרות רציפות ו/או במקבצים בודדים. לאורך המדרכות יינטעו עצים בוגרים במרווחי נטיעה של 8.0 מ' - 5.0 מ'.
 2. בחניות לאורך כבישים ישולבו מפרצים, שימשו לגינון ולנטיעות. המפרצים בין החניות יהיו במרווחים של כל 5 מקומות חניה. במפרצים ינטע עץ בוגר ושיחים נמוכים. העץ יהיה בקוטר "2 לפחות ובגובה 3 מ', גזע העץ יהיה מוגן ע"י מגן מתכת היקפי ופירות העץ יהיו מהסוג שאינו מהווה מטרד לרכב.
 3. כל שטחי הגינון האינטנסיבי בשטחים הציבוריים יצוידו במערכות השקיה, שיחוברו למחשב השקיה מרכזי בהתאם להנחיות הרשות המקומית.
- ג גישור הפרשי גובה
1. קירות
 - 1.1. הפרשי הגובה כלפי שטחים ציבוריים (דרכים, שבילים, ככרות וכו') בין מגרשים ובין הכבישים לבין המגרשים יתמכו ע"י קירות בטון/כובד בחיפוי אבן מסותתת ברוחב 30 ובאורך משתנה בקווים אופקיים ובאישור מהנדס העיר.
 - 1.2. את הקירות יש לדרג כך שגובה הקיר הנמוך יהיה מקסימום 1.5 וכל דירוג מעליו יהיה 3 מ'.
 - 1.3. מרחק בין דירוג אחד למשנהו יהיה לפחות 1.5 מ'. המרווח ישמש לנטיעות.
 2. מסלעות
 - 2.1. המסלעות יבנו בהתאם למפרט הבין-משרדי.
 - 2.2. מסלעות, מאבן מקומית שגובהן למעלה מ- 2.0 מ', ידורגו כך שגובה כל דירוג יהיה עד 2.00 מ' והמרחק בין דירוג אחד למשנהו יהיה לפחות 1.5 מ'.
 - 2.3. המרווח ישמש לנטיעות.
 - 2.4. במסלעות ישולבו כיסי שתילה בכמות שתבטיח כיסוי מירבי, של חזית המסלעה.
 - 2.5. המסלעות תונחנה בבניה אופקית, כשהפאה הרחבה כלפי הקרקע והקטנה כלפי מעלה.
 - 2.6. הסלעים יונחו זה על זה בחפיפה לסירוגין.
 - 2.7. המסלעה תבנה מאבן, שלוקטה מעל פני השטח (ולא מחציבה).
 - 2.8. גודלה לא יהיה קטן מ- 75/160 ס"מ וגובהה - 60 ס"מ (לפחות).
3. מעקות, גדרות ושערים קלים:
- 3.1. פרטי הגדרות, המעקות ושערי הכניסה למגרשים יהיו באישור מהנדס העיר.
 - 3.2. לא תותר הקמת גדרות רשת.
 - 3.3. יש לשקול התקנת גדר נמוכה בפארק למניעת מעבר רציף של חיות בר לתחום הכביש המהיר והמגורים.

6.13

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה

- א. רעש בעת עבודות הבניה
1. ציוד הבניה בתחום התכנית יהיה צויד שקט אשר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצויד בניה) תשל"ט 1979.
 2. שעות העבודה המותרות יהיו לפי תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג 1992.
 3. מפלסי רעש מצויד בניה או מכונות אשר אינם נזכרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצויד בניה) תשל"ט 1979, לא יעלו על המפלסים המרביים שבתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן 1990.
 4. רמת התנודה עקב ביצוע עבודות עפר לא תעלה על הערכים המותרים על פי תקן DIN 4150.
- ב. מניעת זיהום אויר וסביבה בעת הבניה
1. דרכי העפר והערמות יורטבו באופן קבוע, במשך העבודות למניעת מטרדי אבק.



קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה	6.13
<p>2. יש לכסות ערמות עפר וחומרים אחרים המתפזרים ברוח.</p> <p>3. קידוחים ייעשו עם הרטבה או אמצעי שאיבה המונעים פיזור אבק.</p> <p>יש לכסות את ארגז המטען של משאיות היוצאות עמוסות מן האתר או מגיעות אליו.</p> <p>ג. שפך ועודפי קרקע</p> <p>1. אין לשפוך ואין לאחסן עודפי קרקע באזור אחר שאינו מיועד לכך.</p> <p>2. במידת האפשר, יעשה שימוש בחומרים הניתנים לשימוש חוזר, כגון עודפי קרקע של אדמה מקומית</p> <p>3. חובת סילוק פסולת בנין לאתר הטמנה או מתקן טיפול בפסולת בנין מאושרים כחוק</p> <p>4. לא יותר לשפוך ולערום עודפי עפר במהלך הבניה לתוך שטחים ציבוריים למעט בעת סלילת הדרכים, בתחום השטחים שיוגדרו כשטחי התארגנות כאמור בהוראות התכנית.</p> <p>5. בהיתר בניה או סלילה יקבעו תנאים אשר יבטיחו את סילוק עודפי חציבה ופסולת בהתאם לתקנות התכנון והבניה .</p> <p>6. עודפי החציבה יופנו כחומר מילוי לאתרים בעלי היתר לפיתוח.</p> <p>הפסולת, לכל סוגיה, תועבר לאתר מאושר ע"י מהנדס העיר.</p>	
תנאים למתן היתרי בניה	6.14
<p>א. תנאי להיתר בניה למגרשים יהיה הגשת "תכנית בינוי ופיתוח" למגרש או למקבץ מבנים או למבנה בודד, ואישורה על-ידי הועדה המקומית או מי שהוסמך לכך מטעמה.</p> <p>ב. תנאי להיתר בניה יהיה רישום הערת אזהרה בטאבו כי לא ניתן לאחד דירות.</p> <p>ג. תנאי להיתר בניה הינו התחייבות להתקשרות עם מתחזק כמשמעו בסעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969, אשר יתחזק את הרכוש המשותף בבניין לרבות שטחי הגינון, החניה ומערכות התשתית.</p> <p>ד. תנאי להיתר בניה יהיה תאום עם תאגיד המים העירוני לעניין פתרון ביוב ומים.</p> <p>ה. תנאי להיתר בניה יהיה התחלת ביצוע פתרונות הניקוז לשטח התכנית.</p> <p>ו. תנאי להיתר בניה למגורים, לתשתיות מקומיות, לפארקים ומבני ציבור, בשטח התכנית שמדרום לכביש 6, יותנה בתחילת עבודה של תכנית ניקוז נחל אילנות.</p>	
זיקת הנאה	6.15
<p>בכניסה משותפת למגרשים, כמסומן בנספח התנועה, תובטח זכות מעבר באמצעות רישום זיקת הנאה הדדית בין בעלי המגרשים הנ"ל, שתרכש בלשכת רישום המקרקעין.</p>	
תשתיות	6.16
<p>א. כללי</p> <p>תשתיות חשמל, מים, ביוב ותקשורת בשטח תכנית זו, יהיו תת קרקעיות להוציא קו מתח עליון שייהיה על קרקעי.</p> <p>ב. ביוב</p> <p>1. מערכת הביוב תהיה נפרדת לחלוטין ממערכת הניקוז. הביוב יתוכנן בהתאם לתכנית האב של עיריית נתניה.</p> <p>2. מערכת הביוב בתחום התכנית תתבסס על קווי ביוב משניים בקוטר 200 מ"מ עד 250 מ"מ.</p> <p>3. תכנית מפורטת תובא לאישור חברת "מי נתניה (2003) בע"מ".</p> <p>4. לא יינתן היתר לשימושים בבניין, לפני שמערכת הביוב תחובר לביוב ציבורי.</p> <p>5. יאסר להקים תחנות שאיבה פרטיות לשפכים בבניינים.</p>	

6.16

תשתיות

6. יאסר לבנות חדרים שיש בהם מים ושפכים (שירותים, מקלחות, כביסה, מטבח וכו') במפלסים התת-קרקעיים.

ג. מים

1. אספקת המים לבנינים בשטח התכנית תיעשה ממערכת המים של עיריית נתניה ותתוכנן בהתאם לנספח המים המצורף לתכנית זו ובתאום תאגיד מי נתניה.

2. שמירה על קווי מים קיימים

2.1. יש לבצע מדידות גישוש לאיתור בפועל של קווי המים הקיימים, בתאום חברת מקורות, כתנאי למתן היתר בניה.

2.2. אסורה בניה מעל קווי המים. אין לבנות בניה קשיחה ולבצע חפירות מעל קווי מים. אין לבנות, לנטוע עצים, או לבצע חפירה, במרחק של לפחות 5 מ' מציר קו המים.

2.3. בנייה בקרבת קווי מים קיימים יהיה בתאום עם חברת מקורות.

2.4. יש לתאם עם חברת "מקורות" סלילת דרכים ופיתוח שטח מעל קווי מים, כתנאי למתן היתר בניה.

3. חלק מהתכנית נמצא בתחום רדיוס מגן של באר שתייה "הדסים מהדרין 6". נתוני הבאר הינם כדלקמן:

3.1. רדיוס מגן א'- 10 מ'

3.2. רדיוס מגן ב'- 107 מ'

3.3. רדיוס מגן ג'- 213 מ'

השימושים המתוכננים בתחום רדיוסי מגן יהיו כדלקמן:

רדיוס מגן א'- לא יותר שימוש פרט לשימושי הקידוח עצמו

רדיוס מגן ב'- לא תותר בניה פרט לחניה

רדיוס מגן ג'- מבני תעסוקה (מסחר ומשרדים), מבני מגורים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים. במידה ויבוצעו קווי הביוב המשניים בתוך תחום רדיוס מגן ג' של באר מים הם יהיו מצינורות פוליאטילן לפי ת"י 499. החיבורים יבוצעו בריתוך חשמלי והחיבור לשוחות יבוצע עם אטמים. מערכת הביוב בתוך התכנית ומחוץ לתחום רדיוס מגן ג' תהיה מצינורות פי.וי.וי לפי ת"י 884.

ד. ניקוז

1. מערכת הניקוז תהיה נפרדת לחלוטים ממערכת הביוב. הניקוז יתוכנן בהתאם לנספח הניקוז המצורף לתכנית זו.

2. הבטחת ביצוע ניקוז השטח, בהתאם לתכניות שיאושרו ע"י מהנדס הועדה המקומית ורשות ניקוז, תהווה תנאי להוצאת היתר בניה.

3. הוראות לתכנון פתרונות הניקוז יהיה בהתאם לסעיף 5: אמצעים למניעת נזקים, בנספח הניקוז המצורף לתכנית זו.

4. ניקוז כל שטחי המגרשים, החניות ודרכי הגישה יתוכנן בהתאם לתכנית התקפה ובהתאם למצוין בהוראות התכנית.

5. התכנית תתואם עם חברת נתבי ישראל לעת תכנון וביצוע תכנית הניקוז עבור דרכים 57 ו-561.

ה. תקשורת

מערכת התקשורת בתחום התכנית תהיה תת-קרקעית.

ו. מקלטים/ מרחב מוגן

כל בקשה להיתר בניה תכלול תכנית מקלט או מרחב מוגן בהתאם לתקן ובאישור הג"א.

ז. בטיחות אש

קבלת התחייבות מבקש ההיתר להתקנת הידרנטים לכיבוי אש בתחומי המגרש, לפי דרישת שירותי הכבאות ולשביעות רצונם, תהווה תנאי לקבלת היתר בניה. ביצוע ההידרנטים כנדרש



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

6.16	תשתיות
	<p>יהווה תנאי לקבלת היתר אכלוס (טופס 4).</p> <p>ח. אשפה- אצירה, סילוק ומחזור</p> <p>פתרונות לאצירה וסילוק של אשפה ופסולת לרבות פסולת למחזור בתחומי התכנית, יתואמו עם מחלקת התברואה של העירייה. המלצותיהם יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר.</p>

6.17	חומרי חפירה ומילוי
	<p>ניתן להשתמש בשטח התכנית כאתר למילוי.</p> <p>עודפי עפר יופנו ככל הניתן למילוי והסדרת מפלסים בשטח התכנית. עודפי עפר שנדרשת הוצאתם וכן פסולת שתיווצר לעת הבניה יופנו לאתרים מוסדרים כחוק.</p>

6.18	דרכים תנועה ו/או חניה
	<p>א. החניה לכל ייעודי הקרקע שבתחום התכנית, תהיה לפי נספח התנועה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג 1983, והעדכונים שיהיו בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה ועל פי הנחיות מהנדס העיר, למעט המפורט בסעיף ד' שלהלן.</p> <p>ב. ביחידות מגורים להן מוצמדים 2 מקומות חניה תותר חניית כלי רכב בזה אחר זה.</p> <p>ג. חנייה תת קרקעית תורחק מחזית הרחוב לפחות 1.5 מ'.</p> <p>ד. סביב הרמפות לחניונים יש לתכנן גיטון ולהתקין מעקה בטיחות לפי התקן.</p> <p>ה. אוורור החניון יהיה חלק אינטגרלי מן המבנה. עדיפות למיקום פתחי אוורור באזורי הרמפה. לא תותר הפניית פתחי אוורור אל מגרשי ציבור גובלים.</p> <p>ו. חנייה עילית- הצללה באמצעות עצים. יש לטעת בתחום החנייה או בהיקפה לפחות עץ אחד ל-5 חניות.</p> <p>ז. שערים- פתיחת השערים לכל סוגיהם לא תחרוג מקווי המגרש.</p> <p>ח. יש לתכנן את החניונים על פי כל התקנות שבתוקף, בהתאמה לדיירי הבניין כולל כמות נדרשת של חניות נכים, רכבי כיבוי אש וחירום, ורכבי פינוי אשפה בהתאם להנחיות הרשות המקומית.</p> <p>ט. בין החניון העילי לבניינים תהייה מדרכה רציפה שרחבה 2 מטרים.</p> <p>י. במגרשי חניה עיליים לא יותר גמר אספלט.</p> <p>יא. גובה מילוי אדמה מעל החניון יהיה בהתאם לשיקול מהנדס העיר</p> <p>יב. תאי שטח 7701 ו 7014 אינם חלק מהמתחם לאיחוד וחלוקה בתכנית זו וירשמו על שם מדינת ישראל.</p> <p>יג. חיבור דרך מס' 1 יבוצע לדרך מס' 57 הקיימת ולא ישירות לדרך מס' 57 הארצית המאושרת.</p>

6.19	היטל השבחה
	היטל השבחה יוטל עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

6.20	הפקעות לצרכי ציבור
	<p>השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור יופקעו עפ"י סעיפים 188,189,190 לחוק התכנון והבניה 1965 בפרק ח' וירשמו על שם הרשות המקומית. מקרקעי ישראל על פי חוק יסוד מקרקעי ישראל המיועדים לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 ב' לחוק התכנון והבניה, ניתן יהיה להפקיעם ככל שלא יוחכרו ע"י רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שניתנה הודעה בכתב לרשות מקרקעי ישראל והיא לא הסכימה להחכירם בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.</p>

7.	ביצוע התכנית
-----------	---------------------

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	מתן היתר בניה של עד 50% מיחידות הדיור בתכנית	א. חיבור לכביש 57, או לכביש 561, או השלמת הבדיקה התחבורתית ובחינת יכולת קליטת התנועה באמצעות החיבורים הקיימים. ב. הגשת מסמך לתפעול מערך התח"צ למשרד התחבורה.
2	מתן היתר בניה של מעל 50% ועד 80% מיחידות הדיור בתכנית	א. השלמת החיבורים לכביש 561 וחיבור כביש 561 ישירות לכביש 4, או חיבור לכביש 57. ב. בחינת הצורך להקמה בפועל של מסוף התח"צ בתיאום עם משרד התחבורה.
3	מתן היתר בניה של מעל 80% מיחידות הדיור בתכנית	השלמת חיבור גם לכביש 57 וגם לכביש 561 וחיבורו ישירות לכביש 4.
4	תנאי להיתר בניה למגורים, מסחר או שב"צ בתחום התכנית שמצפון לכביש מס 13	תחילת ביצוע פתרון הניקוז הצפוני וחיבורו למובל נחל נורדיה.
5	תנאי להיתר בניה למגורים, מסחר או שב"צ בתחום התכנית שבין כביש מס 6 בדרום לכביש מס 13 בצפון.	תחילת ביצוע שדרוג הקו ניקוז הקיים והרחבתו.
6	תנאי להיתר בניה למגורים, לתשתיות מקומיות, לפארקים ומבני ציבור בתחום התכנית שמדרום לכביש מס 6	תחילת עבודה של תכנית ניקוז נחל אילנות.
7	ביצוע עבודות תשתית: בריכת אגירה, מים, ביוב, ניקוז, דרכים וכו..	יבוצע בד בבד עם מתן היתרי הבניה.

7.2 מימוש התכנית

--